

**HENECRYL Aqua Quick Color**

Informácie o produkte

**Popis :**

Univerzálny, vodouriediteľný systém farebného koncentrátu pre doladenie farebného odtieňa bez predošlého morenia. Miešateľné navzájom v akomkoľvek pomere.

Maximálna výška farebného prídavku do **HENECRYL Aqua Lacke** je **5 %**.

**Použitie:**

Na tónovanie všetkých náterových systémov nábytku – vodouriediteľných. Zvlášť na dosiahnutie odtieňov bez predchádzajúceho morenia.

Pri retrospektívnej korekcii farieb, ak sú moriace tóny príliš svetlé alebo sa líšia farbou

**Technické údaje :**

Odtieň	červená, žltá, oranžová, zelená, biela, čierna, hnedá, buk, javor, dub
Hustota	1,03 g / cm <sup>3</sup> ± 0,02, v závislosti od farby

**Údaje nanášania:**

Pretože počas brúsenia medzi rôznymi vrstvami sú rôzne hrúbky vrstvy, zvyčajne jemne prebrúsime len farebný vrchný náter. Aby sa zabránilo pruhovaniu, koncentrácia farebného pigmentu nesmie byť príliš vysoká.

Výška vrstvy	Primér bezfarebný 80-90 g / m <sup>2</sup> Farebný vrchný náter 80-120g / m <sup>2</sup>
dodatočné množstvo	maximálne pridávané množstvo pigmentu je 5%
Riedenie	prípravený okamžite na použitie
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / d): 130 g / l (2010) Tento výrobok obsahuje maximálne 10 g / l VOC
Balenie	250 ml
Doba trvanlivosti	12 mesiacov v uzatvorenom originál balení pri skladovacej teplote medzi +15 a +25 ° C

**Poznámky :**

Pred spracovaním dobre premiešajte. Chráňte pred mrazom. Po použití dôkladne vyčistite nádobu vodou z vodovodu. Pri používaní náterov na báze vody a rozpúšťadiel v jednom povrchu použite Aqua Umnetzer. Vždy uzavrite nádoby pevne a chráňte ich pred vzduchom. Exotické dreveniny ako napríklad indické jablko môžu byť veľmi citlivé na svetlo vo vzťahu k farbe dreva. Odporúčame preto povrch najskôr neutralizovať.