

Henevital Teaköl

Informácie o produkte

Popis :

Bezfarebný, biologický tvrdý olej pre impregnáciu, oživenie a dodatočnú starostlivosť na všetky tvrdé dreveniny ako teak, dub alebo bangkirai. HeneVital Teaköl má jemnú vôňu, je vodeodpudivý a paropriepustný. Zvýrazní prírodný odtieň dreva a spomalí zošednutie. Použitie na prvonáter pre záhradný nábytok, terasovú podlahu, prvky interiéru z exotických drevín, tvrdých drevín s nižším obsahom živice. HeneVital teakový olej je ľahko spracovateľný, rovnomerne preniká do dreva, zvyšuje jeho schopnosť odolávať zvetraniu a zošednutiu dreva. Zdôrazňuje prirodzenú farbu dreva.

Podľa správy č. 404.415 od rakúskeho Paint Institute zodpovedá výrobok **ÖNORM EN 71-3** "Bezpečnosť hračiek (migrácia ťažkých kovov)"

Použitie:

Na prvonáter pre záhradný nábytok a drevo v interiéri, exteriér len nevystavené povrchy na priamom vplyvu poveternostných podmienok. Pri renovačnom náteri aplikujeme len na poškodené miesto, zbavené zašednutia a znečistenia.

Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný
Hustota	0,8 g / ml
Lesk	neuplatňuje sa
Viskozita plnenia	11-13 s v miske DIN4 mm pri teplote 20 ° C

Udaje nanášania:

Drevná hmota 180-320 zrna, v závislosti od typu dreva, spôsobu nanášania a požadovaného účinku. Podklad musí byť suchý, čistý, bez mastnoty a prachu.

Spôsob nanášania	
ručné	60-80 g/m ² votrieme kefkou alebo jemnou scotch brite hubkou, pre vysokokvalitný povrch sa po vyschnutí aplikuje druhá vrstva, prebytočný materiál sa odstráni handričkou, rozdiel medzi vrstvami je ideálne nechať vysušiť jeden deň, čím sa zvýši aj plniaca sila
striekanie	10 – 20 g / m ² v závislosti od savosti podkladu, viskozitru upravte podľa potreby s HeneVital riedidlom, opatrne votrieme a prebytok utrieme handričkou
máčanie	zriedenú zmes cca. 5% riedidla použijeme na máčanie a prebytok utrieme bavlnenou handrou
Riedenie	Max. 20% HeneVital Ölverdünnung, podľa potreby, hlavne tvrdé drevo
Čas sušenia	oxidačné sušenie, cca po 12 – 16 hodinách pri izbovej teplote
Ošetrovanie	pri jednorazovej aplikácii a dobrej štruktúre dreva je možné dosiahnuť výsledok po jednej aplikácii HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
UPOZORNENIE	vystavenie účinkom vody a UV žiareniu môže spôsobiť zašednutie dreva, predídeme tomu aplikáciou raz ročne
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g / l (2010) Tento výrobok obsahuje maximálne 582 g / l VOC
Balenie	1L, 5L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte všetku nečistotu na povrchu. Prípadné stieranie hlavne pórovitého dreva a prebytkov z neho je odporúčaná suchá bavlnená handra. Oznamenie o bezpečnosti samovznietenia : Nepoužívajte na striekacích kabínach, kde sa spracovávajú laky alebo farby obsahujúce NC (podľa ods.VBG 23 § 18 Berufsgenossenschaft). Obaly alebo handry namočené v oleji po použití vyprašujte suché vo vzduchu a zlikvidujte. V opačnom prípade môže nahromadenie tepla viesť k samovznieteniu. Pri práci alebo čistení sa vyhňte materiálom s nízkym bodom horenia a tlenia, napr. papiera, drevenému prachu atď. Vždy uzavrite nádoby pevne a chráňte ich pred vzduchom.