

HeneVital Hartwachs Premium

Popis :

HeneVital Hartwachsöl Premium je tixotropný biologický tvrdý vosk pre vysokohodnotný nábytok z masívu a taktiež drevené časti interiéru. Má len mierny zápach. Je vyrobený na báze rastlinných olejov, mastných kyselín a voskov. (karnaubský a kandelilla). **Produkt nie je samozápalný.**

HeneVital Hartwachs Premium je ľahko spracovateľný, vytvára oterupevný povrch príjemný na dotyk. Do dreva vniká rovnomerne a nezdrsňuje povrch. Tento má naďalej otvorené póry, umožňuje drevu dýchať, zachováva prirodzenú reguláciu vlhkosti dreva, pôsobí antistaticky a neobsahuje arómaty a ani žiadne biocídne zložky.

Použitie:

Oprava a regeneračný náter olejovaných plôch je spojené s veľmi nízkymi nákladmi.

Výrobok je v súlade s normou **ÖNORM EN 71-3** "Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých prvkov"

Technické údaje :

Odtieň	bezfarebný
Hustota	cca. 0,9 g / ml
Lesk	hodvábne lesklý, v závislosti od naneseného množstva
Viskozita plnenia	tixotropný
Bod vzplanutia	62 ° C

Pokyny pre spracovanie:

Určený pre univerzálne zušľachtenie surových, alebo morených drevín, taktiež na ochranu všetkých druhov drevorezby. Vynikajúco sa hodí na reštauráciu starožitností, rámov obrazov a tiež na vytieranie moridiel. Pri príležitostnom kontakte s potravinami sa neočakávajú žiadne významné problémy. Vhodný na lakované plochy, korok, prírodný kameň a kožu.

Príprava povrchu: Hladké, štruktúrne, surové, alebo morené dreveniny. Prebrúsiť s P 240-320 podľa druhu dreva a požadovaného efektu.

Ručná aplikácia	naniest' štetcom, alebo handričkou, nanášanie a preleštenie v jednom pracovnom kroku. Podľa savosti podkladu naniest' materiál až do „nasýtenia povrchu“ a vhodným náradím preleštiť (fladder, kefa, padovanie). Nanášané množstvo – 60-80 g/m ² . Neodporúča sa nechávať na povrchu nadbytok materiálu. Požadovaný stupeň lesku je možné upraviť pomocou menšieho, alebo väčšieho preleštenia.
Riedenie	HeneVital Hartwachs Premium je pripravený pre aplikáciu, nesmie sa riediť.
Čas schnutia	Nasledujúce dáta sa rozumejú ako údaje platné pri izbovej teplote v závislosti od nanášaného množstva: a pevný na dotyk – veľmi rýchlo - odolný voči pracu hodine - pochôdzny – po ca. 1 hodinách - preschnutý: po ca. 24
Finálna vrstva	Pri vhodnom prebrúsení dreva, alebo kartáčovaní postačuje jedna nanosená vrstva, schnutie cez noc. Plochy, na ktoré majú byť vysoké kvalitatívne požiadavky naniest' ešte ďalšiu vrstvu s HeneVital Hartwachs Premium.
Ošetrovanie	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
Čistenie nástrojov	HeneVital Ölverdünnung
Oprava poškodení	Vid' postup pri starostlivosti pre HeneVital oleje a olejové vosky
VOC	Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g/l. Tento výrobok obsahuje maximálne 245 g / l VOC
Balenie	1L
Doba použiteľnosti	12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota	Do 30 ° C

Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Pred miešaním opatrne odstráňte prípadnú kožu na povrchu. Kontrolujte povrch (najmä pórovité drevo) a prípadné prebytky zotrite suchou bavlnenou handrou. Obal po aplikácii opäť dobre uzavrite a obsah chráňte pre prístupom vzduchu. I keď sú povrchy aplikované prípravkom HeneVital Hartwachs Premium už po krátkom čase suché na dotyk a pochôdzne, úplná chemická a mechanická pevnosť sa dosiahne až po niekoľkých dňoch pri teplote 20° C a 65% relatívnej vlhkosti .

Produkt a informácie v tomto liste odpovedajú aktuálnym poznatkom a stavu techniky. Naše aplikačné odporúčania, ktoré sme uviedli na základe našich skúseností, sú nezáväzná a neodôvodňujú žiaden právny pomer a ani žiadne vedľajšie povinnosti z kúpnej zmluvy. Nezabavujú spracovateľa jeho povinnosti skontrolovať existujúce podklady a vhodnosť nášho výrobku pre použitie na vlastnú zodpovednosť. V spornom prípade sa vhodnosť a množstvo spotreby preverí vykonaním skúšky na skúšobnej ploche. Garantovanie bezchybného výsledku nie je možné pri použití v kombinácii v náterovom systéme s produktami iných značiek, alebo pri miešaní s komponentmi produktov iných značiek. Pri spracovaní našich produktov si preštudujte predpis pre zadávanie zákaziek stavebného výkonu (VOB). Platia naše všeobecné dodacie a platobné podmienky.