

## HeneVital Schellack natur

Informácie o produkte

### Popis :

Biologický, striekateľný povrchový materiál pre základnú a konečnú úpravu na báze šelaku, prírodného oleja a vosku v čistom alkohole získanom kvasením. ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť pre detské hračky – Teil 3: Migrácia určitých prvkov

### Použitie:

Vhodné na použitie pre detský nábytok, rovnako aj pre povrchy ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Vzniká jednotný, matný povrch s hodvábnym pocitom na dotyk. Vytvorí sa povrchová ochrana s dobrou odolnosťou proti vode. Náter výborne a rýchlo schne, pričom nieje samozápalný.

### Technické údaje :

Odtieň	prirodzené svetlo , odfarbený šelak
Hustota	Cca 0,88 g / ml
Nepchavá časť	23 %
Viskozita plnenia	20s v miske DIN4mm pri teplote 20 ° C
Bod vzplanutia	<21 ° C
Lesk	fádne
Bezpečnostné informácie	dodržujte vždy najnovší bezpečnostný list

### Udaje nanášania:

Príprava : Podlahové plochy pripravíme zrnom 240-320, v závislosti od typu dreva, spôsobu nanášania a požadovaného efektu. V prípade (neznámych) starých povlakov s otvorenými pórami vždy urobte skúšobný náter. Pri vyššie savom podklade ako je napr. jeľša sa odporúča najskôr základovať podklad aspoň jeden náter. Pre tvrdé drevo určite začať základným náterom, riedeným prípravkom HeneVital Shellac riedidlo až do 30%.

Spôsob nanášania	bezvzduchové	60 – 80 g / m <sup>2</sup> , 80-100 bar, tryska 0,23mm, pištoľ 2-2,5bar, dýza 1,7 – 2mm
Riedenie		riedidlom HeneVital Schellackverdünnung
Čas sušenia		sušenie spôsobené odparovaním alkoholu, pri 20 °C 30min brúsny, stohovateľný po 60min Pri 40-50 ° C v sušiarňi 5 min brúsny a cca 10min stohovateľný
Brúsenie		medzivrstvu prebrúsime zrnom 400, alebo brúsnou hubkou, Scotch Breite
Finálna vrstva		HeneVital šelak prírodný, HeneVital tvrdý olej, HeneVital tvrdý voskový olej, HeneVital Hardwarový olej HS dôležité upozornenie, po a pred aplikovaním striekaním , dôkladne vyčistite striekacie zariadenie, neriedte konvenčnými riedidlami
Ošetrovanie		HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Pflegewachs
VOC		Limit EÚ pre daný výrobok (kategória A / f): 700 g / l. Tento výrobok obsahuje maximálne 690 g / l VOC
Balenie		5L a 30L
Doba použiteľnosti		12 mesiacov v uzavretom originálnom balení
Skladovacia teplota		10 – 30 ° C

### Poznámky :

Pred použitím dobre premiešajte. Nevzniká žiadne riziko spontánneho horenia – nieje samovznietivý. Vždy uzavrite nádoby pevne a chráňte ich pred prístupom vlhkosti a vzduchu.